

HADAR 7110

Per irrigazione, radicazione e controllo clima



APPLICAZIONI

- Ortive e vigneto
- Frutteto
- Serre e vivai
- Aree residenziali

CARATTERISTICHE









- Attacchi a baionetta
- Costruzione modulare
- Illimitate combinazioni di portata e settori irrigati
- 11 differenti ugelli con codice colore per portate da 23 a 333 lt/h
- Eccellente distribuzione
- Dispositivo Antigoccia



DATI TECNICI

- Pressione di esercizio raccomandata: 1,5 - 3,0 bar
- Diametro coperto: 1,7-11 m
- Filtrazione richiesta:
120 mesh per ugelli Nero, Viola, Grigio, Rosso, Arancio
80 mesh per altri ugelli

DIAMETRO COPERTO (m) A 2,0 BAR

Diametro ugello (mm)	Colore ugello	Portata (lt/h)								
			Nebulizzatore	Statico Raggio corto	Statico Raggio lungo	Statico 180°	Dinamico Raggio Corto	Dinamico Raggio medio	Dinamico Raggio lungo	Capovolto*
0.8	nero	33	2.0	2.2						
0.9	grigio	41	2.1	2.3	2.4		6.0			
1.0	viola	50	2.3	2.4	3.0			6.6		8.4
1.1	rosso	61	2.4	2.6	3.2			7.0		8.5
1.2	arancione	75	2.6	2.8	3.6			7.5		9.0
1.3	verde	87	3.0	2.9	3.6	3.0		8.5		9.5
1.4	blu	103	3.3	3.1	3.6	3.1			9.4	10.0
1.6	giallo	128	3.6	3.0	3.7	3.3			9.6	10.2
1.8	verde chiaro	166	4.1	3.0	3.8	3.4			10.2	10.6
2.0	bianco	199	4.4	3.2	3.9	3.5			10.4	11.0
2.3	marrone	265	5.4		4.2	3.7			10.6	

*Testato a m 2,0 di altezza dal suolo

71 10/98

Dinamico Capovolto con Dispositivo LPD Antidrenaggio

71 10 Nebulizzatore

Attacco baionetta 4,0 mm

TABELLA DELLE PRESTAZIONI: 71 10 CAPOVOLTO A PRESSIONE 2,0 BAR

Ugello (mm)	Colore Ugello	Portata (lt/h)	Diametro (m)	Spaziamento (m) e Precipitazione (mm/h)											
				3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x5	5x6	6x6			
1.3	Verde	87	9.5	8.9	6.7	5.3	5.0	4.0			3.2				
1.4	Blu	103	10.0	6.4	5.1	4.9	4.3	4.1			3.6				
1.6	Giallo	128	10.2	7.4	6.0	5.7	5.0	4.8	5.0	4.3	4.0	3.3			
1.8	Verde chiaro	166	10.6	9.0	7.2	6.9	6.0	5.8	6.0	5.1	4.8	4.0			
2.0	Bianco	199	11.0	10.5	8.4	8.0	7.0	6.7	7.0	6.0	5.6	4.7			

*Testato a 2,0 m di altezza dal suolo

Codici colore relativi all'Uniformità di Distribuzione	CU<85%	CU=85-88%	CU=89-92%	CU>92%
--	--------	-----------	-----------	--------



Dispositivo Antidrenaggio (Super LPD)



NEBULIZZATORE PER RADICAZIONE

- Spaziamento sulla linea: 1,0 m
- Spaziamento tra le linee:
 - due linee per banchi da 1,4-1,6 m di larghezza
 - una linea per banchi da 1,2 m di larghezza
- Pressione di esercizio raccomandata: 2,5-4,0 bar

